



GRIP TIGHT TEST PLUG DE 18"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
GT-18P120	386,6 mm	398,5 mm	2" M	315,7 Bar	226,6 Kg
GT-18P100	397,8 mm	408,2 mm	2" M	262,5 Bar	
GT-18P80	408,7 mm	417,8 mm	2" M	210,6 Bar	
GT-18P60	418,3 mm	426,2 mm	2" M	166,8 Bar	
GT-18P40	427,7 mm	434,6 mm	2" M	123,7 Bar	
GT-18PXS	431,0mm	437,4 mm	2" M	109,7 Bar	
GT-18P30	434,1 mm	440,2 mm	2" M	95,8 Bar	
GT-18PSTD	437,4 mm	443,0 mm	2" M	81,7 Bar	
GT-18P20	440,4 mm	445,8 mm	2" M	67,7 Bar	
GT-18P10	443,7 mm	452,4 mm	2" M	54,2 Bar	

GRIP TIGHT TEST PLUG DE 20"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
GT-20P100	442,2 mm	454,2 mm	2" M	261,8 Bar	283,2 Kg
GT-20P80	454,9 mm	465,3 mm	2" M	208,3 Bar	
GT-20P60	465,8 mm	475,0 mm	2" M	162,4 Bar	
GT-20P40	477,0 mm	484,9 mm	2" M	117,6 Bar	
GT-20PXS	481,8 mm	489,0 mm	2" M	98,5 Bar	
GT-20PSTD	488,2 mm	494,5 mm	2" M	73,4 Bar	
GT-20P10	494,5 mm	502,9 mm	2" M	48,7 Bar	

GRIP TIGHT TEST PLUG DE 22"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
GT-22P100	488,2 mm	500,9 mm	2" M	255,1 Bar	385,1 Kg
GT-22P80	500,9 mm	512,1 mm	2" M	206,5 Bar	
GT-22P60	513,6 mm	523,0 mm	2" M	159,0 Bar	
GT-22PXS	532,6 mm	539,8 mm	2" M	89,4 Bar	
GT-22PSTD	539,0 mm	545,3 mm	2" M	66,6 Bar	
GT-22P10	545,3 mm	553,7 mm	2" M	44,2 Bar	

