

GRIP TIGHT TEST PLUG DE 8"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
GT-8P160	172,2 mm	178,8 mm	3/4" F	440 Bar	19,3 Kg
GT-8PXXS	174,0 mm	180,1 mm	3/4" F	430 Bar	19,7 Kg
GT-8P140	177,0 mm	182,9 mm	3/4" F	390 Bar	20,4 Kg
GT-8P120	181,9 mm	187,2 mm	3/4" F	350 Bar	21,2 Kg
GT-8P100	188,2 mm	192,8 mm	3/4" F	280 Bar	22,0 Kg
GT-8P80	193,0 mm	196,9 mm	3/4" F	240 Bar	22,0 Kg
GT-8P60	197,6 mm	201,4 mm	3/4" F	190 Bar	23,2 Kg
GT-8P40	201,9 mm	205,7 mm	3/4" F	150 Bar	24,5 Kg
GT-8P30	204,2 mm	208,0 mm	3/4" F	130 Bar	25,1 Kg
GT-8P20	205,7 mm	209,6 mm	3/4" F	120 Bar	25,8 Kg
GT-820-T	208,3 mm	212,1 mm	3/4" F	150 Bar	26,5 Kg
GT-8P10	210,8 mm	214,6 mm	3/4" F	70 Bar	27,2 Kg
GT-8P5	212,9 mm	216,7 mm	3/4" F	50 Bar	27,9 Kg

GRIP TIGHT TEST PLUG DE 10"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
GT-10P100	235,7 mm	243,6 mm	3/4" M	274 Bar	68,0 Kg
GT-10P80	242,1 mm	248,9 mm	3/4" M	224 Bar	
GT-10PXS	246,9 mm	253,2 mm	3/4" M	187 Bar	
GT-10P40	253,7 mm	259,3 mm	3/4" M	134,9 Bar	
GT-10P30	256,5 mm	261,9 mm	3/4" M	112,9 Bar	
GT-10P20	259,6 mm	264,4 mm	3/4" M	91,5 Bar	
GT-10P10	263,9 mm	268,2 mm	3/4" M	59,9 Bar	
GT-10P5	265,4 mm	269,5 mm	3/4" M	48,5 Bar	

