



## GRIP TIGHT TEST PLUG DE 12"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
<b>GT-12P80</b>	288,0 mm	295,7 mm	3/4" M	218,5 Bar	90,6 Kg
<b>GT-12P60</b>	294,4 mm	301,2 mm	3/4" M	176,9 Bar	
<b>GT-12PXS</b>	297,7 mm	304,0 mm	3/4" M	156,6 Bar	
<b>GT-12P40</b>	302,5 mm	309,6 mm	3/4" M	126,3 Bar	
<b>GT-12P30</b>	306,3 mm	311,7 mm	3/4" M	102,1 Bar	
<b>GT-12P20</b>	310,4 mm	315,2 mm	3/4" M	76,9 Bar	
<b>GT-12P10</b>	313,9 mm	319,3 mm	3/4" M	55,0 Bar	

## GRIP TIGHT TEST PLUG DE 14"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
<b>GT-14P140</b>	291,3 mm	302,5 mm	3/4" M	218,5 Bar	124,6 Kg
<b>GT-14P120</b>	299,2 mm	309,4 mm	3/4" M	218,5 Bar	
<b>GT-14P100</b>	307,1 mm	316,2 mm	3/4" M	218,5 Bar	
<b>GT-14P80</b>	316,7 mm	324,6 mm	3/4" M	218,5 Bar	
<b>GT-14P60</b>	324,6 mm	331,5 mm	3/4" M	176,9 Bar	
<b>GT-14PXS</b>	329,4 mm	335,8 mm	3/4" M	156,6 Bar	
<b>GT-14P40</b>	332,5 mm	338,6 mm	3/4" M	126,3 Bar	
<b>GT-14PSTD</b>	335,8 mm	341,4 mm	3/4" M	102,1 Bar	
<b>GT-14P20</b>	338,8 mm	344,2 mm	3/4" M	76,9 Bar	
<b>GT-14P10</b>	342,1 mm	351,0 mm	3/4" M	55,0 Bar	

## GRIP TIGHT TEST PLUG DE 16"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
<b>GT-16P120</b>	343,7 mm	354,6 mm	3/4" M	314,8 Bar	158,6 Kg
<b>GT-16P100</b>	353,3 mm	363,0 mm	3/4" M	263,5 Bar	
<b>GT-16P80</b>	362,7 mm	371,3 mm	3/4" M	213,4 Bar	
<b>GT-16P60</b>	372,4 mm	379,7 mm	3/4" M	164,0 Bar	
<b>GT-16P40</b>	380,2 mm	386,6 mm	3/4" M	123,9 Bar	
<b>GT-16PSTD</b>	386,6 mm	392,2 mm	3/4" M	92,2 Bar	
<b>GT-16P20</b>	389,6 mm	395,0 mm	3/4" M	76,4 Bar	
<b>GT-16P10</b>	392,9 mm	401,6 mm	3/4" M	61,0 Bar	