

GRIP TIGHT TEST PLUG DE 2" 1/2

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
GT-25PXXS	44,2 mm	48,5 mm	3/8 M	870 bar	1,25 Kgs
GT-25P160	53,3 mm	56,4 mm	3/8 M	570 bar	1,59 Kgs
GT-25P80	57,7 mm	62,2 mm	3/8 M	410 bar	1,59 Kgs
GT-25P40	62,0 mm	64,5 mm	1/2M	290 bar	2,72 Kgs
GT-25P10	66,0 mm	69,6 mm	1/2 M	170 bar	3,06 Kgs
GT-25P5	68,1 mm	70,6 mm	1/2 M	110 bar	3,17 Kgs

GRIP TIGHT TEST PLUG DE 3"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
GT-3PXXS	57,5 mm	62,2 mm	3/8 M	770 bar	1,59 Kgs
GT-3P160	66,0 mm	69,6 mm	1/2 M	540 bar	3,06 Kgs
GT-3P80	72,9 mm	75,7 mm	1/2 M	360 bar	3,40 Kgs
GT-3P40	77,2 mm	79,8 mm	1/2M	260 bar	3,62 Kgs
GT-3P10	82,0 mm	84,8 mm	1/2 M	140 bar	3,74 Kgs
GT-3P5	83,8 mm	86,6 mm	1/2 M	100 bar	3,85 Kgs

GRIP TIGHT TEST PLUG DE 3" 1/2

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
GT-35PXXS	68,6 mm	73,4 mm	1/2 M	700 bar	3,40 Kgs
GT-35P80	84,6 mm	87,4 mm	1/2 M	330 bar	3,96 Kgs
GT-35P40	89,4 mm	92,2 mm	1/2M	230 bar	4,30 Kgs
GT-35P10	94,7 mm	97,5 mm	1/2 M	120 bar	4,76 Kgs
GT-35P5	96,5 mm	99,3 mm	1/2 M	80 bar	5,10 Kgs



