

## GRIP TIGHT TEST PLUG inferieur à 1"

Référence GripTight	Plage d'utilisation		Ø du raccord	Pression maximale d'utilisation	Poids approximatif
	Ø Mini	Ø Maxi			
<b>SQ2-0047</b>	11,9 mm	12,7 mm	1/8 M	446 bar	0,18 Kgs
<b>SQ2-0050</b>	12,7 mm	13,5 mm			0,18 Kgs
<b>SQ2-0053</b>	13,5 mm	14,2 mm			0,18 Kgs
<b>SQ2-0056</b>	14,2 mm	15,2 mm			0,18 Kgs
<b>SQ2-0060</b>	15,2 mm	15,8 mm			0,18 Kgs
<b>SQ2-0062</b>	15,7 mm	16,5 mm			0,18 Kgs
<b>SQ2-0065</b>	16,5 mm	17,3 mm			0,18 Kgs
<b>SQ2-0068</b>	17,3 mm	18,3 mm			0,23 Kgs
<b>SQ2-0072</b>	18,3 mm	19,1 mm			0,23 Kgs
<b>SQ2-0075</b>	19,1 mm	19,8 mm			0,23 Kgs
<b>SQ2-0078</b>	19,8 mm	20,6 mm			0,23 Kgs
<b>SQ2-0081</b>	20,6 mm	21,1 mm			0,23 Kgs
<b>SQ2-0083</b>	21,1 mm	22,1 mm			0,23 Kgs
<b>SQ2-0087</b>	22,1 mm	22,9 mm			0,23 Kgs
<b>SQ2-0090</b>	22,9 mm	23,6 mm			0,23 Kgs



